

ПАСПОРТ
ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДАНИЯ

1. Информация об объекте

Наименование СДК _____

Местонахождения (адрес) Краснодарский край, Ейский район, с. Кухаривка, ул. Советов, д. 33А

Форма собственности объекта муниципальная

(федеральная, городская, муниципальная, государственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте директор Валышевская Н.... ИНН 2331015379, тел. 99-2-93
(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предприниматель; ИНН, телефон и т.д.)

Количество этажей здания 2, этаж расположения объекта 1.

2. Соответствие элементов объекту нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / Не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
2.1. Участки и территории				
Вход на территорию:				
ширина пути движения	К	не менее 1,2 м	Не требуется	п. 5.1.7 СП 59.13330.2016
высота порога или перепад у каплитки	К	не более 1,5 см	Не требуется	п. 5.1.5 СП 59.13330.2016.
Лестница на входе на территорию:				
высота подьема ступеней	О, С	12 – 15 см	Не требуется	п. 5.1.12 СП 59.13330.2016
ширина ступеней	О, С	35 – 40 см	Не требуется	п. 5.1.12 СП 59.13330.2016
единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	Не требуется	п. 5.1.12 СП 59.13330.2016

¹ Требования СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»
² К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г – инвалиды по слуху.

1	2	3	4	5
порушни по обемим сторонам на высоте 90 см	О, С	наличие	Не требуется	п. 6.2.11 СП 59.13330.2016
предупреждающая тактильно-контрастная полоса глубиной 0,5 – 0,6 м на расстоянии 0,3 м от внешнего края ступи верхней и нижней ступеней	С	наличие	Не требуется	п. 5.1.12 СП 59.13330.2016
контрастная окраска проступей краевых ступеней	С	наличие	Не требуется	п. 5.1.12 СП 59.13330.2016
Пандус, дублирующий лестницу на входе на территорию:	К	наличие	Не требуется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2016
Длина марша пандуса	К	не более 9,0 м	Не требуется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2016
Уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	Не требуется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2016
свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 х 1,5 м	Не требуется	п.5.1.15 СП 59.13330.2016
Порушни пандуса:				
Вдоль обеих сторон	К, О	наличие	Не требуется	п. 5.1.15 СП 59.13330.2016
на высоте	К	0,7 м	Не требуется	п. 5.1.15 СП 59.13330.2016
на высоте	О	0,9 м	Не требуется	п. 5.1.15 СП 59.13330.2016
расстояние между поручнями	К	0,9 – 1,0 м	Не требуется	п. 5.1.15 СП 59.13330.2015
Автостоянка				Автостоянка за СДК не закреплена
Количество мест для транспорта инвалидов	О, С, Г, К	не менее 10% (но не менее 1)	Не требуется	п. 5.2.1 СП 59.13330.2016
В том числе для транспорта инвалидов на кресло коляске размером 6,0 х 3,6 м	К	5% (но не менее 1)	Не требуется	п. 5.2.1; п. 5.2.4 СП 59.13330.2016
Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание	К, О	не более 50 м	Не требуется	п. 5.2.2 СП 59.13330.2016
Обозначение выделенного машино-места:				
Дорожной разметкой	О, С, Г, К	наличие	Не требуется	п. 5.2.1 СП 59.13330.2016
Дорожным знаком на вертикальной поверхности (стене, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	О, С, Г, К	наличие	Не требуется	п. 5.2.1 СП 59.13330.2016
Съезд/зезд с протрудара на парковку:				
Уклон	К	не более 10%	Не требуется	п. 5.1.8 СП 59.13330.2016
перепад высот в месте съезда	К	не более 1,5 см	Не требуется	п. 5.1.8 СП 59.13330.2016
Путь к входу в здание:				

1	2	3	4	5
Указатели направления движения	К	наличие	В наличии	п. 5.1.3 СП 59.13330.2016
ширина пути движения	К	не менее 1,2 м	Соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2016
продольный уклон пути движения	К	не более 5 %	Соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2016
Открытая лестница:				
высота подьема ступеней	О, С	12 – 15 см	Не требуется	п. 5.1.12 СП 59.13330.2016
ширина ступеней	О, С	35 – 40 см	Не требуется	п. 5.1.12 СП 59.13330.2016
единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	Не требуется	п. 5.1.12 СП 59.13330.2016
поручни по обеим сторонам на высоте 90 см	О, С	наличие	Не требуется	п. 6.2.11 СП 59.13330.2016
предупреждающая тактильно-контрастная полоса глубиной 0,5 – 0,6 м на расстоянии 0,3 м от внешнего края про- ступей верхней и нижней ступеней	С	наличие	Отсутствует	п. 5.1.12 СП 59.13330.2016
контрастная окраска проступей краевых ступеней	С	наличие	В наличии	п. 5.1.12 СП 59.13330.2016
Пандус, дублирующий открытую лестницу:				
длина марша пандуса	К	наличие	Не требуется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2016
угол пандуса (высота / длина)	К	не более 9,0 м	Не требуется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2016
свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не более 1/20 (5%)	Не требуется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2016
	К	не менее 1,5 х 1,5 м	Не требуется	п. 5.1.15 СП 59.13330.2016
Поручни пандуса:				
вдоль обеих сторон	К, О	наличие	Не требуется	п. 5.1.15 СП 59.13330.2016
на высоте	К	0,7 м	Не требуется	п. 5.1.15 СП 59.13330.2016
на высоте	О	0,9 м	Не требуется	п. 5.1.15 СП 59.13330.2016
расстояние между поручнями	К	0,9 – 1,0 м	Не требуется	п. 5.1.15 СП 59.13330.2016
2.2. Вход				
Лестница на входе наружная:				
дополнительные раздельительные двусторонние поручни (при ширине лестницы на основном входе 4,0 м и более)	О, С	наличие	Отсутствует	п. 6.1.2 СП 59.13330.2016
поручни на высоте	О, С	90 см	Не соответст- вует	п. 6.2.11 СП 59.13330.2016
высота подьема ступеней	О, С	12 – 15 см	Соответствует	п. 5.1.12 СП 59.13330.2016
ширина ступеней	О, С	35 – 40 см	Соответствует	п. 5.1.12 СП 59.13330.2016
единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	В наличии	п. 5.1.12 СП 59.13330.2016
Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе:	К	наличие	В наличии	п. 5.1.14 СП 59.13330.2016; пав-

1	2	3	4	5
Длина марша пандуса	К	не более 9,0 м	Соответствует	Дус располагается со стороны входа в спортзал (со двора), (имеется кнопка вызова)
Уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	Соответствует	
свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 х 1,5 м	Не соответствует	
Поручни пандуса:				
Вдоль обеих сторон	К, О	наличие	В наличии	п. 5.1.15 СП 59.13330.2016
на высоте	К	0,7 м	Не соответствует	п. 5.1.15 СП 59.13330.2016
на высоте	О	0,9 м	Соответствует	п. 5.1.15 СП 59.13330.2016
расстояние между поручнями	К	0,9 – 1,0 м	Соответствует	п. 5.1.15 СП 59.13330.2016
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при расчетном перепаде высот 3,0 м и более)	К	наличие	Не требуется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2016
Входная площадка				
Размер входной площадки:				
при наличии пандуса	К	не менее 2,2 х 2,2 м	Не соответствует	п. 6.1.4 СП 59.13330.2016
Поверхность покрытия входной площадки твердая, не-скользящая	К, О, С	наличие	В наличии	п. 6.1.4 СП 59.13330.2016
Дверь входная наружная:				
ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см	Не соответствует	п. 6.1.5 СП 59.13330.2016
высота порога двери	К	не более 1,4 см	Не соответствует	п. 6.1.5 СП 59.13330.2016; аппа- рель
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей Тамбур (глубина х ширина)	С	наличие	Не требуется	п. 6.1.5 СП 59.13330.2016
Дверь входная внутренняя:	К	не менее 2,45 х 1,6 м	Соответствует	п. 6.1.7 СП 59.13330.2016
ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см	Не соответст- вует	п. 6.1.5 СП 59.13330.2016
высота порога двери	К	не более 1,4 см	Соответствует	п. 6.1.5 СП 59.13330.2016

1	2	3	4	5
Контрастная маркировка прозрачных потолков дверей	С	наличие	Не требуется	п. 6.1.5 СП 59.13330.2016
2.3. Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) – этаж 1				
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,5 м	Соответствует	п. 6.2.1 СП 59.13330.2016
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м	Соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2016
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м	Не требуется	п. 6.2.4 СП 59.13330.2016
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2016
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ:				
на стенах	С	не более 10 см	Не требуется	п. 6.2.6 СП 59.13330.2016
на отдельно стоящей опоре	С	не более 30 см	Не требуется	п. 6.2.6 СП 59.13330.2016
Лестница внутренняя (в зону оказания услуги)				обслуживание инвалидов и маломобильных групп населения происходит на первом этаже
Ступени ровные с шероховатой поверхностью	О, С	наличие	Не требуется	п. 6.2.8 СП 59.13330.2016
Поручни с двух сторон лестницы	О, С	наличие	Не требуется	п. 6.2.11 СП 59.13330.2016
Поручни на высоте	О, С	90 см	Не требуется	п. 6.2.11 СП 59.13330.2016
Дополнительные раздельительные двусторонние поручни (при ширине лестницы на основном входе 4,0 м и более)	О, С	наличие	Не требуется	п. 6.1.2 СП 59.13330.2016
Горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием	С, О	не менее 30 см	Не требуется	п. 6.2.11 СП 59.13330.2016
Тактильные указатели на поручнях лестниц	С	наличие	Не требуется	п. 6.2.12 СП 59.13330.2016
Предупреждающая тактильная полоса перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша	С	наличие	Не требуется	п. 5.1.12, 6.2.8 СП 59.13330.2016
Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу (в зону оказания услуги):				
высота одного подъема	К, О	не более 0,45 м	Не требуется	п. 6.2.9 СП 59.13330.2016
уклон (отношение высота / длина)	К, О	не более 1/20 (5%)	Не требуется	п. 6.2.9 СП 59.13330.2016
уклон при перепаде высот 20 см и менее	К, О	не более 1/10 (10%)	Не требуется	п. 6.2.9 СП 59.13330.2016

1	2	3	4	5
горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м	Не требуется	п. 6.2.9 СП 59.13330.2016
Поручни вдоль обеих сторон пандуса:	К, О	наличие	Не требуется	п. 6.2.11 СП 59.13330.2016
на высоте	К	0,7 м	Не требуется	п. 6.2.11 СП 59.13330.2016
на высоте	О	0,9 м	Не требуется	п. 6.2.11 СП 59.13330.2016
расстояние между поручнями	К	0,9 – 1,0 м	Не требуется	п. 6.2.11 СП 59.13330.2016
горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не-травмирующим окончанием	К, С, О	не менее 30 см	Не требуется	п. 6.2.11 СП 59.13330.2016
Подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу, при перепаде высот более 3,0 м	К, О	наличие	Не требуется	п. 5.1.14, 6.2.13 СП 59.13330.2016
Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги):				
ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см	Не соответ- ствует	п. 6.1.5 СП 59.13330.2016
высота порога двери	К	не более 1,4 см	Не соответст- вует	п. 6.1.5 СП 59.13330.2016
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	Не требуется	п. 6.1.6 СП 59.13330.2016
Лифт пассажирский к зоне оказания услуги:				
габариты кабины (глубина x ширина)	К	не менее 1,1 x 1,4 м	Не требуется	п. 6.2.14. СП 59.13330.2016
ширина дверного проема кабины (в свету)	К	не менее 0,9 м	Не требуется	п. 6.2.13. СП 59.13330.2016
Цифровое обозначение этажа размером не менее 0,1 м, контрастное по отношению к фону стены, на высоте 1,5 м напротив выхода из лифта (при отсутствии стены напротив выхода – на боковом откосе входного проема в лифт)	С	наличие	Не требуется	п. 6.2.16 СП 59.13330.2016
2.4. Зона оказания услуги³ – этаж 1				
Зал зрительный, читальный, ожидания и пр.				
Места для инвалида в зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения	К, О, С, Г	не менее 5 %, но не менее одного места	Соответствует	п. 8.1.3 СП 59.13330.2016
Размещение технологического и иного оборудования:				

³ При оценке состояния доступности на объекте мест обслуживания необходимо учитывать положения пункта 7.1.2 СП 59.13330.2012 о возможных вариантах форм обслуживания (вариант «А» или вариант «Б»).

1	2	3	4	5
при расположении сбоку	К	не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от пола	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2016
при фронтальном подходе	К	не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от пола	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2016
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	К	не более 0,8 – 0,85 м	Не требуется	п. 8.1.7 СП 59.13330.2016
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м	Не требуется	п. 8.1.7 СП 59.13330.2016
В аудиториях, зрительных и лекционных залах на 50 чел. и более, оборудованных фиксированными сиденьями местами, оборудование мест для инвалидов, в том числе:	К, О, С, Г	не менее 5 %	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2016
мест для инвалидов-колясочников	К	не менее 0,75 % (но не менее одного места)	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2016
Предприятия торговли				
Высота поверхности столов, прилавков, касс и т.п.	К	не более 0,85 м	Не требуется	п. 8.1.7 СП 59.13330.2016
Количество доступных расчетно-кассовых постов	К	не менее 1	Не требуется	п. 8.4.2 СП 59.13330.2016
Ширина прохода у расчетно-кассовых постов	К	не менее 1,2 м	Не требуется	п. 8.4.2 СП 59.13330.2016
Предприятия питания				
Ширина проходов	К	не менее 0,9 м	Не требуется	п. 8.4.7 СП 59.13330.2016
Стол высотой не менее 0,8 – 0,85 м	К	не менее 1	Не требуется	п. 8.4.7 СП 59.13330.2016
Ширина рабочего фронта прилавка, стойки, барьера и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м	Не требуется	п. 8.1.7 СП 59.13330.2016
Гостиницы, пансионаты, санатории и т.д.				
Часть стойки барьера регистрации (В х Ш)	К	не менее 0,85 х 1,0	Не требуется	п. 8.1.7 СП 59.13330.2016
Количество номеров для инвалидов	К, О, С, Г	5 %	Не требуется	п. 7.1.1 СП 59.13330.2016
Входная дверь в номер:				
ширина проема двери	К	не менее 0,9 м	Не требуется	п. 6.2.4 СП 59.13330.2016
высота порога	К	не более 1,4 см	Не требуется	п. 6.2.4 СП 59.13330.2016
Диаметр зоны для самостоятельного разворота на кресле-коляске	К	не менее 1,4 м	Не требуется	п. 6.2.2 СП 59.13330.2016

1	2	3	4	5
Ширина подхода к оборудованию и мебели	К	не менее 0,9 м	Не требуется	п. 6.2.2 СП 59.13330.2016
Туалет в номере (на этаже):				
габариты кабины уборной (ширина / глубина)	К	1,65 м / 2,2 м	Не требуется	п. 6.3.3 СП 59.13330.2016
ширина дверного проема	К	не менее 0,9 м	Не требуется	п. 6.3.3 СП 59.13330.2016
высота порога	К	не более 1,4 см	Не требуется	п. 6.1.5 СП 59.13330.2016
пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,8 м	Не требуется	п. 6.3.3 СП 59.13330.2016
пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м	Не требуется	п. 6.3.3 СП 59.13330.2016
откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	Не требуется	п. 6.3.3 СП 59.13330.2016
Обслуживание в номере:				
ширина проема двери	К	не менее 0,9 м	Не требуется	п. 6.2.4 СП 59.13330.2016
высота порога	К	не более 1,4 см	Не требуется	п. 6.2.4 СП 59.13330.2016
ширина прохода	К	не менее 1,2 м	Не требуется	п. 6.2.2 СП 59.13330.2016
стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м	Не требуется	п. 8.1.7 СП 59.13330.2016
ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 x 0,5 м	Не требуется	п. 8.1.7 СП 59.13330.2016
пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м	Не требуется	
2.5. Санитарно-гигиеническое помещение – этаж 1				
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К	5 % (но не менее 1)	Не требуется	
Информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), размещенные со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от пола, на расстоянии 0,1 – 0,5 м от края двери	К, О, С, Г	наличие	Не требуется	п. 6.3.6 СП 59.13330.2016
Размер кабины (ширина / глубина)	К	не менее 1,65 / 2,2 м	Не требуется	п. 6.3.3 СП 59.13330.2016
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м	Не требуется	п. 6.3.3 СП 59.13330.2016
Пространство для размещения кресла коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,8 м	Не требуется	п. 6.3.3 СП 59.13330.2016

1	2	3	4	5
Пространство для разворота кресла коляски	К	диаметр не менее 1,4 м	Не требуется	п. 6.3.3 СП 59.13330.2016
Ожидаемые опорные поручни, штанги	К, О	наличие	Не требуется	п. 6.3.3 СП 59.13330.2016
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К	наличие	Не требуется	п. 6.3.6 СП 59.13330.2016
2.6. Средства информации – этаж 1				
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, О, С, Г	наличие	В наличии	п. 6.5.1 СП 59.13330.2016;
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,2 до 1,6 м с дублирование рельефными знаками	К, О, С, Г	наличие	Отсутствует	п. 6.5.9 СП 59.13330.2016
Речевые информаторы	С	наличие	Отсутствует	п. 6.5.6 СП 59.13330.2016

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности				
	(Доступен «+»), недоступен «-», не требует приспособления «#»)	К	О	С	Г
Участки и территории	К	#	#	#	#
Вход	#	-	-	-	-
Пути движения	-	+	-	-	-
Зона оказания услуги	+	-	-	-	+
Санитарно-гигиеническое помещение	-	-	+	-	+
Средства информации	#	#	#	#	#
	-	-	-	-	-

4. Заключение о доступности объекта (нужное отметить знаком «X»)

Объект доступен	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов				
		К	О	С	Г	
Объект доступен	X*	X	X	X	X	
Объект недоступен	(имеется кнопка вызова)					

5. Рекомендации по обеспечению Доступности объекта

Основные мероприятия по адаптации

Функциональные зоны объекта	
Участки и территории	Оборудовать рельефную тактильную полосу за 0,5–0,6 м. перед маршем вверх и вниз шириной 0,3м (перед лестницей на входе в здание)
Вход	Лестницу на входе оборудовать поручнями по обеим сторонам на высоте 90 см., при ширине лестничного марша более 4,0 метров дополнить поручнями поручнями посередине. Входную площадку (ступени) оборудовать нескользяким покрытием Обеспечить высоту порога входной двери не более 1,4 см Обеспечить ширину проема одной створки двери не менее 0,9 м. Входную площадку (ступени) оборудовать нескользяким покрытием
Пути движения	
Зона оказания услуги	Дверь в зрительный зал привести в соответствие с требованиями: ширина не менее 90 см.
Санитарно-гигиеническое помещение	
Средства информации	Установить информацию о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,2 до 1,6 м. с дублированием рельефными знаками. Установить речевые информаторы

«18» 05 2020 г.
Дата составления Паспорта

Старший специалист 3 разряда

УСЭН в Ейском районе

Должность лица, составившего Паспорт



Подпись

Сущко Э.А.

Ф.И.О.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту

2.2. Вход					
Лестница на входе наружная:					
Дополнительные раздельительные двусторонние поручни (при ширине лестницы на основном входе 4,0 м и более)	О, С	наличие	Не требуется	п. 6.1.2 СП 59.13330.2016	
поручни на высоте	О, С	90 см	Отсутствует	п. 6.2.11 СП 59.13330.2016	
Высота подьема ступеней	О, С	12 – 15 см	Соответствует	п. 5.1.12 СП 59.13330.2016	
ширина ступеней	О, С	35 – 40 см	Соответствует	п. 5.1.12 СП 59.13330.2016	
Единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	В наличии	п. 5.1.12 СП 59.13330.2016	
Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе:	К	наличие	В наличии	п. 5.1.14 СП 59.13330.2016; пандус располагается со стороны входа в спортзал (со двора), (имеется кнопка вызова)	
Длина марша пандуса	К	не более 9,0 м	Соответствует	п. 5.1.14 СП 59.13330.2016	
Уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	Соответствует	п. 5.1.14 СП 59.13330.2016	
Свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м	Не соответствует	п. 5.1.15 СП 59.13330.2016	
Поручни пандуса:					
Вдоль обеих сторон	К, О	наличие	В наличии	п. 5.1.15 СП 59.13330.2016	
на высоте	К	0,7 м	Не соответствует	п. 5.1.15 СП 59.13330.2016	
на высоте	О	0,9 м	Соответствует	п. 5.1.15 СП 59.13330.2016	
расстояние между поручнями	К	0,9 – 1,0 м	Соответствует	п. 5.1.15 СП 59.13330.2016	
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при расчетном перепаде высот 3,0 м и более)	К	наличие	Не требуется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2016	
Входная площадка					
Размер входной площадки:					
при наличии пандуса	К	не менее 2,2 x 2,2 м	Не соответствует	п. 6.1.4 СП 59.13330.2016	
Поверхность покрытия входной площадки твердая, нескользящая	К, О, С	наличие	Отсутствует	п. 6.1.4 СП 59.13330.2016	

Дверь входная наружная:						
ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см	Не соответствует- вует	п. 6.1.5 СП 59.13330.2016		
высота порога двери	К	не более 1,4 см	Не соответствует- вует	п. 6.1.5 СП 59.13330.2016; апта- рель		
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей Тамбур (глубина x ширина)	С	наличие не менее 2,45 x 1,6 м	Не требуется	п. 6.1.5 СП 59.13330.2016		
Дверь входная внутренняя:						
ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см	Не соответст- вует	п. 6.1.5 СП 59.13330.2016		
высота порога двери	К	не более 1,4 см	Не соответст- вует	п. 6.1.5 СП 59.13330.2016		
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	Не требуется	п. 6.1.5 СП 59.13330.2016		

«18» 09 2020 г.
Дата составления Паспорта

Старший специалист 3 разряда
УСЭН в Ейском районе
Должность, лица, составившего Паспорт



Подпись

Сушко Э.А.
Ф.И.О.















